



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Configurar ezmlm.cgi (2076 lectures)

Per Miki Monguilod, [dob](http://www.dob-world.com) (<http://www.dob-world.com>)

Creat el 03/12/2004 00:03 modificat el 03/12/2004 11:58

Aqui teneis un pequeño manual sobre como configurar ezmlm.cgi para que te cree indices y para que te enseñe las listas via web. Pues bien he hecho un pequeñísimo "howto". Hay que decir que ya tendrias que saber instalar el ezmlm,ezmlm.cgi y qmail para que esto te funcione.

Aqui teneis un pequeño manual sobre como configurar ezmlm.cgi para que te cree indices y para que te enseñe las listas via web. Pues bien he hecho un pequeñísimo "howto". Hay que decir que ya tendrias que saber instalar el ezmlm,ezmlm.cgi y qmail para que esto te funcione.

En este howto hemos utilizado la configuración que tenemos por defecto cuando instalamos qmail-toaster (www.qmail-toaster.com)

1.Crear una lista o varias con qmailadmin. En este caso seran lacolla y revista_alpha .

2.Editar /etc/ezmlm/ezcgirc y añadir esto:

```
0;107;/home/vpopmail/domains/virtual.domain.com/lacolla; \
lacolla@virtual.domain.com; \
[Home]=http://virtual.domain.com/listas/lacolla/index.html
```

```
1;107;/home/vpopmail/domains/virtual.domain.com/revista_alpha; \
revista_alpha@virtual.domain.com; \
[Home]=http://virtual.domain.com/listas/revista_alpha/index.html
```

Ojo! Las líneas de arriba en realidad son 2 líneas! El salto de línea lo indica el "\".

Poneis en "virtual.domain.com" vuestro dominio virtual. En este caso las dos listas estan bajo el mismo dominio virtual. El pimer numero de cada una de las líneas es el numero de la lista. Cada ves que pongais una lista nueva le ponés un numero mas.

3.Crea los directorios donde querras poner los ficheros *.html para poder ver los mails de la lista. En este caso hacemos :

```
$mkdir /home/httpd/html/listas/lacolla
$mkdir /home/httpd/html/listas/revista_alpha
```

4.Ahora crearemos los indices HTML. En vuestra shell escribid:

```
$export HTTP_HOST=virtual.domain.com
$export SCRIPT_NAME=/mail/ezmlm.cgi
$export QUERY_STRING=0 (en QUERY_STRING tienes que poner el numero de la lista)
$/usr/share/toaster/cgi-bin/ezmlm.cgi >
/home/httpd/html/listas/$NOMBRE_DE_LA_LISTA/index.html
```

Cambiamos \$NOMBRE_DE_LA_LISTA por los nombres de las listas que tengamos. En este caso lacolla y revista_alpha.



5. Ahora vamos a `http://virtual.domain.com/listas/$NOMBRE_DE_LA_LISTA/index.html` para ver el resultado.

6. Si quieres que esto se haga periódicamente (cada 30 minutos) tendrás que editar crontab de esta forma:

```
$crontab -e
```

```
0,30 * * * * export HTTP_HOST=virtual.domain.com ; export
SCRIPT_NAME=/mail/ezmlm.cgi ; \
export QUERY_STRING=0; /usr/share/toaster/cgi-bin/ezmlm.cgi > \
/home/httpd/html/listas/lacolla/index.html
```

```
0,30 * * * * export HTTP_HOST=virtual.domain.com ; export
SCRIPT_NAME=/mail/ezmlm.cgi ; \
export QUERY_STRING=1; /usr/share/toaster/cgi-bin/ezmlm.cgi > \
/home/httpd/html/listas/revista_alpha/index.html
```

Ojo! Las líneas de arriba que hay que poner en el "crontab" en realidad son 2 líneas! El salto de línea lo indica el "\".

Y esto es todo.

TODO:

- Estaría bien hacer un pequeño script que te hiciera todo esto interactivamente.
- Cualquier cosa que se os ocurra...

E-mail del autor: `dob_ARROBA_dob-world.com`

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2127>